

Wat is er wel en niet inbegrepen bij uw blokhut

Coaten:

Uw blokhut wordt in de gewenste kleuren 2x exterieur behandeld. Deze behandeling is voldoende voor een goede bescherming voor ca. 2 à 3 jaar. Nog 1 laag na montage zou de bescherming verlengen naar ca. 4 à 5 jaar. Een 2-laagse behandeling van de buitenzijde van de wanden en deuren en ramen 2-zijdig. Bij blokhutten met zijluifel worden tevens de zichtbare wanden onder de luifel gecoat.

LET OP: een blokhut die exterieur gecoat is kan niet zomaar gespiegeld worden opgebouwd, dit dient vooraf bij ons te worden aangegeven. Een 2-laagse behandeling van de wanden binnen - en buitenzijde, de dakplanken/-delen 1-zijdig en de deuren en ramen 2-zijdig. Tevens wordt er een busje verf van de gekozen hoofdkleur meegeleverd bij de blokhut.

Impregneren:

De geïmpregneerde variant wordt standaard uitgevoerd met 28 mm wandbalken van Noord-Europees vurenhout. De blokhut is verduurzaamd middels groene dompel impregnatie. Op deze manier is uw blokhut beter beschermd tegen schimmel en rot.

Wij adviseren ook geïmpregneerde blokhutten te behandelen, voor een langere levensduur.

Funderingsbalken:

De blokhut moet geplaatst worden op een vlakke en verharde ondergrond. Deze ondergrond kan zowel bestrating zijn als beton. Het is aan te raden om naast deze ondergrond ook gebruik te maken van funderingsbalken. Deze funderingsbalken moeten onder de onderste wandlagen van de blokhut geschoven worden, waardoor de blokhut niet rechtstreeks in het regenwater komt te staan. De blokhut wordt door de funderingsbalken beschermd tegen vocht en schimmel, en de levensduur wordt verlengd.

Bevestigingsmaterialen:

Een spijkerset bestaat uit spijkers en asfaltnagels die nodig zijn voor de montage van de dakplanken en de dakbedekking.

Dakshingles:

Standaard zijn dakshingles inbegrepen bij lessenaar en zadeldak. Deze bitumen dakbedekking is uitermate geschikt voor het waterdicht afwerken van uw (hellende) dak, om zo de levensduur van uw tuinverblijf te verlengen.

EPDM:

Bij platte daken leveren wij standaard EPDM mee, ter bescherming van uw dak. Met de daktrimmen kunt u het dak verder afwerken, en met de dakgootset voert u overtollig water eenvoudig af.

Dakgootset:

De dakgootsets zijn inclusief afvoerpijp en alle benodigde bevestigingsmaterialen. De afwerkplank heeft u nodig om de goot juist aan het dak te kunnen monteren.

Ventilatioeroosters:

Voor het ventileren van de blokhut kunt u altijd ventilatioeroosters bij bestellen. Deze zaagt u in de wand in om zorg te dragen voor voldoende ventilatie. Wij leveren 2 stuks.

Beits dekkend (optioneel):

Dit product dient behandeld te worden met een beits. Het is aan te raden om tijdens opbouw de mes en de groef van dit product te behandelen, en na opbouw de buitenkant van de blokhut ca. 2 à 3 keer. Van deze speciale beitsen op lijnolie basis (grond en afwerklaag in één) heeft u ca. 3-4 blikken nodig van 2,5L.

Vloer 18mm (optioneel):

De vloer bestaat uit een compleet pakket met planken van 18mm dikte, geïmpregneerde onderregels en afwerkplinten.